



Výsuvný kontejner ISO 1C, typ VK 2



Výsuvný kontejner ISO 1C, typ VK 2 je speciální kontejner umožňující dvojnásobné rozšíření jeho užité plochy. Je určen především pro použití v armádách a složkách integrovaného záchranného systému. Jednoduchost, snadnost a rychlost rozložení jsou hlavními přednostmi tohoto produktu. Do pracovního stavu lze kontejner uvést buď přímo na přepravním prostředku nebo kdekoli v terénu. Instalaci a vlastní rozložení kontejneru bez problémů zvládnou dvě osoby.

Ve srovnání s běžnými výsuvnými kontejnery, tento produkt společnosti Variel nabízí několik zásadních výhod a předností:

- veškeré vnitřní vybavení lze převážet již pevně nainstalované uvnitř kontejneru (nemusí se přepravovat zvlášť a není prakticky zapotřebí jeho neustálá montáž a demontáž před a po transportu),
- snadnost a rychlost rozložení,
- jednoduchý mechanický princip vysouvání – bezporuchovost (nepotřebuje žádný hydraulický ani elektrický pohon),
- zachování rozměru ISO 1C, štítek CSC,
- možnost balistického z odolnění,
- několikanásobně nižší cena.

Kontejner je rozdělen na technologickou a operační část. V technologické části může být pevně zabudovaná technologie jako například elektrorozvaděč, klimatizace, ventilátor, záložní zdroj, technické plyny ap. Je zde také dostatečný prostor pro skladování příslušenství kontejneru (hevery, pojezdové kladky, nářadí), příp. dalšího materiálu. Kontejner tak může fungovat jako zcela samostatná nezávislá autonomní jednotka. Vlastní vybavení kontejneru je pak pevně zabudováno v operační části kontejneru, a to především ve výsuvných částech kontejneru.





Kontejner lze bez problémů převážet na běžných nákladních přepravních prostředcích. Ve složeném přepravním stavu odpovídá rozměrům ISO 1C. Kontejner je certifikován v souladu s mezinárodními normami o bezpečnosti a přepravě kontejnerů a je opatřen štítkem CSC. Kontejner je samozřejmě také chráněn průmyslovým vzorem.

Základní technické parametry:

- délka: 6058 mm (20'),
- šířka: 2438 mm (8'),
- výška: 2438 mm (8'),
- hmotnost kontejneru: 4800 kg,
- užitečná hmotnost celková: 5200 kg,
- užitečná hmotnost každé výsuvné části: 900 kg
- plocha operační části: 17 m²
- plocha technologické části: 1,6 m²
- doba rozkládání, resp. uvedení do pracovního režimu: < 20 min,
- certifikace CSC.



Kontakt

VARIEL, a. s.
Průmyslová 1034
CZ – 285 22 Zruč nad Sázavou
Česká republika

www.variel.cz
variel@variel.cz
Tel.: +420 327 536 111, +420 327 536 200
Fax: +420 327 531 914, +420 327 531 505